

# New

# Android

## SATURN1000 P2

### カメラ搭載の Android PIN Pad 端末



#### セキュリティ

- PCI PTS v 6.x,
- EMV Contact/ Contactless Lv1
- EMV Contact Lv2
- NFC認証

#### 特徴

- Android 13
- 磁気, 接触IC, 非接触IC(NFC)のリーダーを搭載
- 4インチHD+ タッチスクリーン搭載

【お問い合わせは】

**カードサービス株式会社**

東京都港区港南2丁目15番2号

品川インターシティC棟8階

TEL : 03-5781-1570

E-Mail : info@cardservice.asia

Castles Technology認定

輸入・販売店 | アプリケーション開発パートナー



CARD  
SERVICE  
Inc.

# SATURN1000 P2

## 製品仕様

モデル名	SATURN1000 P2	
プロセッサ	高性能A53クアッドコア2.0GHzセキュアMCU	
OS	Android 13	
カメラ	フロントカメラ:30万画素	
メモリ	Flash/DDR4	8GB / 2GB
	Micro-SD Socket	No
ディスプレイサイズ	4インチ カラーHD+480×800ピクセル,静電容量方式タッチスクリーン	
カードリーダー	磁気ストライプ	ISO 7810   7811   7813 Triple Track   双方向読取
	接触ICカード	ISO 7816 ID-1 1.8 V/3V/5V T=0   T=1   SAMCard=2
	非接触カード	ISO14443 TypeA   B   ISO 18092 NFC   Mifare & SONY FeliCa Working Frequency 13.56MHz
	SAMCard / SIM Card	2 / 2
インターフェース	通信インターフェース	4GLTE   Wi-Fi   Bluetooth
	接続インターフェース	Ethernet   RS232   USB
Audio Buzzer	No	
Speaker	Yes	
Standard Keys	13	
電源	DC	5V/2A
	バッテリー	—
サイズ	179 mm×78 mm×23 mm	
重量	252g	
使用環境	温度:動作時	-10℃ to 50℃
	温度:保管時	-20℃ to 70℃
	湿度:動作時	5% to 90% (結露なし)
	湿度:保管時	0% to 90% (結露なし)
認定	PCI PTS v6.X   EMV L1/L2   payWave   PayPass   ExperssPay D-PAS   J/Speedy   FeliCa   QuickPass   TQM	
ソフトウェア	SDK   KMS   TMS   GDB   CTOS library   ISO 8583 library   Crypto librar	
暗号化鍵	TRNG   DES   T'DES   AES   RSA   MK/SK   DUKPT   T'DES DUKPT	
オプション機能の追加	eSIM	