

カードサービス取扱 端末一覧表

端末メーカー	Castles Technology			Castles Technology		
機種名	SATURN1000 MINI2	SATURN1000 F4 Pro	SATURN1000 P2	SATURN1000 U2 M4	SATURN1000 MINI	SATURN1000F2
対応OS	Android 13			Android 10		
ラインナップ一覧	コンパクトサイズの高性能モバイル端末 	6.7 inchフルタッチ画面搭載スタイリッシュなモデル 	カメラ搭載のAndroid PIN Pad 端末 	無人決済のニーズに対応する端末 屋外自動販売機や駐車場精算機にも対応可能 	コンパクトサイズの軽量化モバイル端末 	5.5 inchフルタッチ画面搭載SATURN1000F2のコンパクトモデル
プロセッサ	高性能A53クワッドコアプロセッサ セキュアMCU	高性能A53クワッドコアプロセッサ セキュアMCU	高性能A53クワッドコアプロセッサ セキュアMCU	高性能A53クワッドコアプロセッサ セキュアMCU	高性能A53クワッドコアプロセッサ セキュアMCU	高性能クワッドコアプロセッサ セキュアMCU
メモリ (Flash/DDRDRAM)	8GB (Up to 32GB) / 2 GB	32GB / 4GB (Up to 8GB)	8GB / 2 GB	16GB / 2GB	16GB / 2GB	8GB / 1GB (Up to 16GB / 2GB)
認証	PCI PTS 6.x(-2031/04)	PCI PTS 6.x(-2031/04)	PCI PTS 6.x(-2031/04)	PCI PTS 6.x(-2031/04)	PCI PTS 6.x(-2031/04)	PCI PTS 6.x(-2031/04)
ディスプレイサイズ	480 x 800px	1600 x 720px	480 x 800px	1280 x 720 px (M4 800 x 480 px)	800 x 480px	1280 x 720px
ディスプレイタイプ	4 inch 静電容量式 マルチタッチスクリーン	6.7 inch 静電容量式 マルチタッチスクリーン	4 inch 静電容量式 マルチタッチスクリーン	5 inch 静電容量式 マルチタッチスクリーン (M4 4 inch)	3.97 inch 静電容量式 TFTタッチ液晶	5.5 inch 静電容量式 TFTタッチ液晶
通信インターフェース	4G LTE Wi-Fi Bluetooth	4G LTE Wi-Fi Bluetooth	4G LTE Wi-Fi Bluetooth	4G LTE Wi-Fi Bluetooth	4G LTE Wi-Fi Bluetooth	4G LTE Wi-Fi Bluetooth
接続インターフェース	USB Type C (x 1)	USB Type C OTG (x 1)	1x RS232 USB Ethernet	2x RS232 USB (Type-A, Type-C) Ethernet MDB	USB Type C (x 1)	USB Type C OTG (x 1)
Audio Buzzer	○	○	○	○	○	○
Speaker	○	○	○	○	○	○ (※1)
電源	DC 5V/2A 充電式バッテリー	DC 5V/2A 充電式バッテリー	DC 5V/2A	DC 9V-48V	DC 5V/2A 充電式バッテリー	DC 5V/2A 充電式バッテリー
本体サイズ (重量)	120mm (H) x 66mm (W) x 20mm (D) (160 g)	192mm (H) x 81mm (W) x 54mm (D) (436 g)	179mm (H) x 78mm (W) x 23mm (D) (252g)	168mm (H) x 110.15mm (W) x 55.5mm (D) (701 g) (M4 130mm (H) x 95mm (W) x 46mm (D) (235 g))	119mm (H) x 65mm (W) x 15mm (D) (150 g)	203.88mm (H) x 80mm (W) x 56.74mm (D) (492 g)
プリンター (ロール紙幅/直径, 印字速度)	×	○ (58mm/φ40mm, 100mm/s)	×	×	×	○ (57mm/φ40mm, 100mm/s)

端末メーカー	Castles Technology			SUNMI		
機種名	VEGA1000M	VEGA3000C-T3	VEGA3000P-T3	P3	P2 LITE SE	P3 MIX
対応OS	Linux OS			Android 11	Android 11	Android 13
ラインナップ一覧	複数の接続オプションを備えたモバイル決済 	PCI PTS 6.xのVEGA3000C-T3から新モデル 	VEGA3000P-T3を改良した新モデルのPOS連動専用機 	IP65で防塵・防水を強化したモデル 屋外の無人機への搭載可能 	高速のQualcomm Snapdragon Quad-coreを搭載 省エネルギーでありながら強化された性能で スムーズな処理により、多くの作業が可能 	人間工学に基づいたデザインで握りやすく、 あらゆる決済方法に対応し、 安全で安定した決済処理を実現
プロセッサ	Cortex-A55 1.2GHz + セキュアプロセッサ	32ビット セキュアマイクロプロセッサ	32ビット セキュアマイクロプロセッサ	ARM Cortex-A53 クアッドコア 2.0GHz	ARM Cortex-A53 クアッドコア 2.0GHz	クアルコム ヘキサコア 2.4/1.9GHz
メモリ (Flash/DDRDRAM)	4GB / 128MB (Up to 512MB)	256MB / 128MB	256MB / 128MB	32GB / 2GB	8GB / 1GB	32GB / 4GB
認証	PCI PTS 6.x (-2031/04)	PCI PTS 6.x (-2030)	PCI PTS 6.x	PCI PTS 6.x	PCI PTS 6.x	
ディスプレイサイズ	320 x 480px			1600 x 720px	-	1280 x 800px
ディスプレイタイプ	3.5 inch Backlight搭載TFTタッチ液晶			6.75 inch TFT 静電容量式マルチタッチスクリーン	5 inch FW 静電容量式タッチ液晶 5 inch HD 静電容量式タッチ液晶(Optional)	10.1 inch HD スクリーン
通信インターフェース	4G LTE Wi-Fi Bluetooth	4G LTE Wi-Fi Bluetooth Ethernet	Ethernet	4G LTE/3G/2G 2.4G/5G Wi-Fi Bluetooth	4G LTE/3G/2G 2.4G/5G Wi-Fi Bluetooth	4G LTE/3G/2G 2.4G/5G Wi-Fi Bluetooth
接続インターフェース	USB Type-C (x 1)	RS232C (x 2) USB (x 2)	RS232C (x 2) USB (x 1)	USB Type-C OTG (x 1)	USB Type-C OTG (x 1)	USB Type-C (x 1) USB Type-A (x 1) *クレードル: USB Type-A (x 3) / RJ11 / RJ45
Audio Buzzer	○	○	○	○	○	○
Speaker	○	○	○	○	○	○
電源	DC 5V/2A 充電式バッテリー	DC 9V/4A	DC 5V/2A	DC 5V/2A 充電式バッテリー 3.8V/2630mAh	DC 5V/1A 充電式バッテリー 3.8V/3000mAh	DC 5V/2A 充電式バッテリー 7.2V/2600mAh
本体サイズ (重量)	170mm (H) x 73mm (W) x 62mm (D) (未定)	185mm (H) x 75mm (W) x 84mm (D) (350 g)	153mm (H) x 79mm (W) x 47mm (D) (223 g)	201.4mm(H) x 80mm (W) x 17mm (D) (360.6 g)	148.5mm (H) x 72.5mm (W) 15.6mm (D) (225g / Scanner version:235g)	246mm (L) x 231mm (W) x 73mm (D) (58 Version:670g / 80 Version:710g)
プリンター (ロール紙幅/直径, 印字速度)	○ (57.5(±0.5)mm/φ40mm, 90mm/s)	○ (57.5(±0.5)mm/φ50mm, 100mm/s)	×	○ (58(±0.5)mm/φ40mm, 70mm/s)	-	○ 58 Version (58mm/φ40mm, 70mm/s) 80 Version (80mm/φ40mm, 70mm/s)

※1: 4 ポールオーディオジャック、マイクロフォンが利用可能 ※2: オプションのクレードル使用によりEthernetが利用可能 ※3: 設置する機器による

カードサービス取扱
端末一覧表

端末メーカー	ID TECH				ID TECH
機種名	VP3350	KIOSK V	VP7200	VP6825	AP6800
対応OS	RTOS(NuttX)	RTOS(NuttX)	RTOS(NuttX)	RTOS(NuttX)	Android OS
ラインナップ一覧	<small>PCI-PTS 6.x SRED対応3-in-1カードリーダー 各種コンタクトレス決済に対応</small> 	<small>堅牢で安全なスタンドアロン型コンタクトレスリーダー ATMおよびセルフサービスのご利用に最適</small> 	<small>コンパクトでスタイリッシュ、かつ 堅牢なNFCコンタクトレスソリューションQRスキャナー（オ プション）</small> 	<small>PCI PTS 6.X認証取得済みのPIN on Glass 無人決済端末</small> 	<small>Androidプラットフォーム用の オールインワンPCI 6.X SRED無人装置</small> 
メモリ(Flash/DDRRAM)	—	—	1GB / 512MB	128MB / 64MB (Micro-SD 32B)	16GB/32GB
認証	PCI-PTS 6.x	PCI-PTS 6.x	PCI-PTS 6.x	PCI-PTS 6.x	PCI-PTS 6.x
ディスプレイサイズ	—	—	—	480 x 272px	720 x 1280px(Indoor) 800 x 480px(Outdoor)
ディスプレイタイプ	—	—	—	4.3 inch 静電容量式 TFTタッチ液晶	5 inch カラーデジタル タッチスクリーン
通信インターフェース	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth LTE(Optional)	Bluetooth LTE(Optional)	LTE(Optional) Wi-Fi
接続インターフェース	Lightning USB Type C	RS232 USB & UART	RS232 USB TFT液晶(Optional) Ethernet	RS232 USB Type C HDMI Ethernet	RS232 USB Type-C Ethernet HDMI
Audio Buzzer	○	○	○	○	○
Speaker	—	—	○	○	○
電源	Li-Polymer Battery 400mAh (for BT & Lightning Models)	5V via USB	5V/2A (Depends on Configuration&Peripheral)	DC/N 5V/2A	DC 9V/2A (or 5V/3A)
本体サイズ (重量)	67mm (H) x 71mm (W) x 13.5mm (D) (58g)	75mm (L) x 60mm (W) x 9.6mm (D) (50g (+/-5g))	68mm (H) x 68mm (W) x 11.5mm (D) (57g)	(Total Size) 132mm (H) x 88mm (W) x 27.5mm (D) (External Size) 132mm (H) x 88mm (W) x 43mm (D) (276g)	150mm (H) x 100mm (W) x 30mm (D) (N/A)
プリンター	—	—	—	—	—
備考	VP3350は外部PCにアプリケーションを搭載	KIOSK Vは外部PCにアプリケーションを搭載	VP6825(VP7200と共通)のLTEモジュールメーカー Quectel (https://www.quectel.com/ja) VP6825(VP7200と共通)のLTEモジュールの型番 BG95-M5	VP6825(VP7200と共通)のLTEモジュールメーカー Quectel (https://www.quectel.com/ja) VP6825(VP7200と共通)のLTEモジュールの型番 BG95-M5	

Coming
soon...